ICS 67.140.10
X55

DB61

陕　西　省　地　方　标　准

DB 61/T 931.5—2014
代替 DB61/T 342-2004

绞股蓝茶采摘技术规范

2014-10-09 发布　　2014-10-14 实施

陕西省质量技术监督局　发布

前　言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规则起草。

本标准为DB61/T 931-2014第5部分。

本标准代替DB61/T 342-2004。与DB61/T 342-2004主要变化如下：

——对 DB61/T 342-2004 标准名称进行了修订。

本标准由平利县茶业局提出并归口。

本标准起草单位：平利县茶业局、平利县绞股蓝技术研究推广中心、平利县质量技术监督。

本标准主要起草人：徐家振、李堂友、孙一军、陈显耀、付明、黄琴、周晓凤。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——DB61/T 342-2004。

绞股蓝茶采摘技术规范

1 范围

本标准规定了绞股蓝茶的要求、检验方法、检验规则、装载、运输、贮存。

本标准适用于绞股蓝茶的原料采摘、收购、运输。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749 生活饮用水卫生标准

3 要求

3.1 外观

绞股蓝茶原料应纯净、茎叶完整、新鲜、无霉变、无病叶、无杂质、无异味，具有绞股蓝茶的自然品质特征，符合制茶要求。

3.2 分级

3.2.1 绞股蓝龙须茶原料分级标准应符合表 1 规定。

表1 绞股蓝龙须茶原料分级标准

项目	等级		
	一级	二级	三级
嫩茎长度/cm	6～8	8～10	10～12
茎尖完整率/% ≥	98	94	90
叶面完整率/% ≥	98	94	90
气味	具本品种特有的气味		
杂质	无		
色泽	黄绿，具本品种特有的色泽		

3.2.2 绞股蓝叶片茶原料分级标准应符合表 2 规定。

表2　绞股蓝叶片茶原料分级标准

项目		等级		
		一级	二级	三级
叶柄长度/cm	≤	1.0	1.5	2.0
叶面完整率/%	≥	98	94	90
黄叶百分率/%	≥	0	1	2
气味		具本品种特有的气味		
杂质		无		
色泽		嫩绿	翠绿	浓绿

3.3　采摘要求

3.3.1　采摘原则：应根据绞股蓝生长特性和不同产品加工原料的要求，按照标准适时采摘。

3.3.2　采摘龙须茶原料时，严格按其分级标准采摘。

3.3.3　采摘叶片茶原料时只采摘整茎蔓的2/5～4/5之间的鲜叶。

3.3.4　采用清洁、透气性良好的器具装原料，原料应及时运抵加工厂，防止原料变质和混入有毒、有害物质。

3.4　卫生要求

3.4.1　采摘人员应无传染性疾病，采摘前应洗手，保持个人卫生。

3.4.2　采摘原料过程中装载、运输工具要冲洗干净，用水要达到GB 5749的要求。

3.4.3　采摘原料装载、贮藏用具当天使用结束后洗净晾干待备用。

4　检验方法

4.1　嫩茎长度、叶柄长度

在所抽样品中，逐件测量、记数。

4.2　茎尖完整率

在所抽样品中，挑出不完整茎尖后计数，完整茎尖占样品总数的百分比，即为茎尖完整率。

4.3　叶面完整率

在所抽样品中，挑出不完整叶后计数，完整叶占样品总数的百分比，即为叶面完整率。

4.4　黄叶百分比

在所抽样品中，挑出黄叶后计数，黄叶占样品总数的百分比，即为黄叶百分比。

4.5　气味、色泽、杂质

用感官进行直观检验。

5　检验规则

5.1 取样

按交售单位批次随机取样，50kg以上随机取样3个，50kg以下随机取样1个，每个样50g，现场按标准进行检验。

5.2 判定

依据本标准3.2规定执行。

6 装载、运输、贮存

6.1 装载原料用洁净、透气良好的器具盛装，严禁袋装。

6.2 运输途中注意防止高温堆沤而变质、挤压及人为掺杂使假混入有害物质。

6.3 原料贮存厚度不超过 20cm，贮存时间不宜超 5 小时，每小时轻轻翻动一次。